



Aperçu de la gamme KEMMLIT



10 Rue du Sable 67110 GUNDERSHOFFEN
contact@schweyer-ste.fr 03.88.72.90.29



PRIMO

Ce système se démarque par sa surface lisse, sa résistance à l'humidité et sa stabilité.

Panneaux sandwich avec parements en stratifié massif (HPL) de 3 mm d'épaisseur.

Standard : Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol

Profilés, paumelles, garnitures de porte, patères, pieds réglables en aluminium

Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence



En option : Hauteur jusqu'à 2800 mm sans imposte avec ou sans garde au sol

Profilés, garnitures de porte en inox

Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

Deux structures différentes

PRIMO F : cloison et porte d'une épaisseur de 30 mm **PRIMO Kn :** cloison et porte d'une épaisseur de 42 mm



Variante « semi-flottante »

Pieds en retrait au niveau des séparations



Variante « flottante »

Pieds et stabilisateur en retrait



Variante « toute hauteur »

Fermée du sol au plafond



Accessoires intégrés

saniQub



saniApps



SaniQub

De même construction que les cabines, épaisseur 156 mm

Tous les accessoires sanitaires peuvent être intégrés à dans la séparation :

Dérouleur de papier hygiénique, receveur de brosse, poubelle, distributeur de sachets hygiéniques, diffuseur de parfum, miroir

Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cabines

Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.

Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150mm de garde au sol et pied en aluminium





cronus

Entièrement modulable, ce système peut être utilisé comme cabine de toilettes, cabine de vestiaire et cabine de douche.

Cronus NR : panneaux massifs en HPL de 13 mm d'épaisseur, tous contours chanfreinés et coins arrondis

Cronus Glass : vitrage trempé et émaillé de 12 mm pour les parois et 8 mm pour les portes

Standard : Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol

Profils, paumelles, patères, pieds réglables en aluminium

Vis de réglage et platine de fixation en acier inoxydable

Garnitures de porte en nylon incassable

Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence

En option : Toutes hauteurs, largeurs, formes ou couleurs sont possibles

A partir de 2135 mm de hauteur, ajout d'un panneau supérieur

Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

Variante « semi-flottante »

Pieds en retrait au niveau des séparations



cronus en verre



Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cloisons, épaisseur 30mm

Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.

Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol et pied en aluminium





cell

classiccell, black edition, variocell,
softcell et hardcell.
5 modèles en métal.

classiccell

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 42 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox, âme en mousse. La finition est obtenue par un laquage polyester (anticorrosif et écologique).

- Standard :** Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol
 Profils, paumelles, patères, pieds réglables, garnitures de porte en aluminium
 Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence
- En option :** Hauteur jusqu'à 2740 mm sans garde au sol, avec ou sans imposte
 Profils, pieds, patères, garnitures de porte en inox
 Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

- Variante « semi-flottante » : pieds en retrait au niveau des séparations
 Variante « suspendue » : pieds et stabilisateur en retrait
 Variante « toute hauteur » : fermée du sol au plafond ; les profilés peuvent être réduits jusqu'à 80 mm.

black edition

Revêtement spécial noir profond résistant aux bosses et aux rayures.
 Serrures silencieuses.




variocell

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 30 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox.

Combinaisons multiples possibles : séparations de vestibule, cabines de change, cloisons suspendues, parois de douche, cabines de vestiaires, configuration avec portes battantes, avec panneau supérieur, etc.


softcell

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 42 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox, âme en mousse.



hardcell

Structure asymétrique.



Séparateurs d'urinoirs

Panneaux sandwich de 30 mm d'épaisseur en acier ou aluminium.

De même construction que les cloisons
 Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.
 Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol et pied en aluminium





NOXX smart

Verre securit trempé
Pour un aspect haut de gamme.

Cloisons et portes composées de verre de sécurité trempé de 10 mm d'épaisseur.

- Standard :
- Hauteur 2000 mm y compris 100 mm de garde au sol
 - Profondeur de cabine jusqu'à 1600 mm
 - Largeur de porte : 570 mm, 650 mm, 750 mm
 - Profils, paumelles, patères, pieds, garnitures de porte, porte manteaux en aluminium
 - Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence
 - Pieds en inox et stabilisateur posés en retrait de la façade

Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cloisons
Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.
Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol et pied en aluminium





NiUU

Pour un look lisse et élégant.

Deux structures différentes

NiUU F : cloison et porte d'une épaisseur de 30 mm

NiUU K : cloison et porte d'une épaisseur de 38 mm

Façades, portes et retours en de panneaux de particules agglomérées de 30 mm d'épaisseur et de 30 mm pour les séparations, protégés par une couche de résine mélaminé.

Façades, portes et retours en de panneaux de particules agglomérées de 38 mm d'épaisseur et de 30 mm pour les séparations, protégés par une couche de résine mélaminé.

Variante « suspendue »

Pieds et stabilisateur en retrait



Variante « toute hauteur »

Fermée du sol au plafond



Standard :

- Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol
- Profondeur de cabine 1500 mm
- Largeur de porte : 570 mm, 650 mm, 750 mm, 980 mm
- Tous les chants sont recouverts d'un bandeau ABS
- Porte montée en feuillure, renforcée d'un profil aluminium et joint assurant une fermeture silencieuse
- Profilés, paumelles, garnitures de porte, patères, pieds réglables en aluminium
- Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence

En option :

- Hauteur jusqu'à 2800 mm sans garde au sol, avec ou sans imposte
- Profondeur de cabine à partir de 1601 mm : 2 panneaux joints et pied supplémentaire
- Pour la version « suspendue », hauteur de 2000 mm à 2135 mm
- Profilés, pieds, garnitures de porte en inox ; patères en inox ou nylon
- Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cloisons, épaisseur 30 mm
 Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.
 Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol et pied en aluminium

